

GYPSUM BOARD PRIMER

Υψηλής Ποιότητας Λευκό Αστάρι Γυψοσανίδων

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι εσωτερικής χρήσης, με άριστη γεμιστική ικανότητα για επιφάνειες από γυψοσανίδα αλλά και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες, κ.α. Λόγω της υψηλής γεμιστικής ικανότητας του προϊόντος, εξομοιώνεται η απορροφητικότητα μεταξύ του χαρτιού της γυψοσανίδας, του υλικού αρμολόγησης και των υπολοίπων προς βαφή επιφανειών. Επιπροσθέτως, καλύπτονται πλήρως τυχόν ανομοιομορφίες του χαρτιού της γυψοσανίδας. Η τελική βαφή επιφανειών ασταρωμένων με Gypsum Board Primer, με οποιοδήποτε διακοσμητικό χρώμα νερού, οδηγεί σε ένα άψογο και ομοιόμορφο φινίρισμα, από την πρώτη κιόλας επίστρωση.

Πλεονεκτήματα:

- Με υψηλή γεμιστική ικανότητα καλύπτει πλήρως τις ανομοιομορφίες των υλικών της κατασκευής
- Άψογο φινίρισμα με μία στρώση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

105 ± 5 ΚΥ (ASTM D 562, 25° C)

Πυκνότητα


1,72 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για επιφάνειες από γυψοσανίδα αλλά και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες, κ.α.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

12-14 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

- 5-10% για ρολό /πινέλο
- 10-15 % για πιστόλι airless

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
30-60 min

Για την εφαρμογή τελικού χρώματος
6-8 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

3 L

10 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια, ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto. Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείως στεγνή πριν το αστάρωμα.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε 5-10% με νερό για ρολό/ πινέλο ή 10-15% για πιστόλι airless και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Βάφουμε μετά από 6-8 ώρες με υδατοδιαλυτά πλαστικά χρώματα. Προτείνεται: Vitex Classic, ή Vitex Eco.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα

χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για

μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Αστέρια” Οριακή τιμή **30 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **22 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

