

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Προστασία κινητήρα IPX8



CWSP 400



CWSP 750



CWSP 750X INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	43474		43475		43479	
Ισχύς	0,5 hp		1,0 hp		1,0 hp	
Μέγ. μονομετρικό	8 m		8,5 m		8,5 m	
Μέγ. παροχή	7,0 m³/h		12,5 m³/h		11,0 m³/h	
Μέγ. βάθος βύθισης	7 m		7 m		7 m	
Ελάχ. επίπεδο αναρρόφησης	5 mm		5 mm		11 mm	
Ελάχ. στάθμη εκκίνησης	100 mm		135 mm		135 mm	
Μέγ. μέγεθος στερεών	5 mm		5 mm		5 mm	
Στόμιο εξαγωγής	1", 1 ¼"		1", 1 ¼"		1", 1 ¼"	
Απόδοση	Ύψος 2 m	6,2 m³/h	Ύψος 1 m	11,9 m³/h	Ύψος 2 m	10,3 m³/h
	Ύψος 4 m	5,4 m³/h	Ύψος 3 m	10,4 m³/h	Ύψος 3 m	9,5 m³/h
	Ύψος 6 m	4,3 m³/h	Ύψος 4 m	9,3 m³/h	Ύψος 5 m	7,8 m³/h
	Ύψος 7 m	3,4 m³/h	Ύψος 7 m	5,0 m³/h	Ύψος 7 m	4,7 m³/h

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- Για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια
- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Προστασία κινητήρα IPX8



DWSP 550



DWSP 750



DWSP 900



DWSP 750X INOX



DWSP 1100X INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	43476	43477	43478	43480	43481			
Ισχύς	0,7 hp	1,0 hp	1,2 hp	1,0 hp	1,5 hp			
Μέγ. μονομετρικό	7 m	8 m	8,5 m	8 m	10,5 m			
Μέγ. παροχή	10,0 m³/h	13,0 m³/h	14,0 m³/h	13,0 m³/h	16,5 m³/h			
Μέγ. βάθος βύθισης	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m			
Ελάχ. επίπεδο αναρρόφησης	37 mm	37 mm	37 mm	45 mm	45 mm			
Ελάχ. στάθμη εκκίνησης	145 mm	145 mm	155 mm	135 mm	135 mm			
Μέγ. μέγεθος στερεών	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm			
Στόμιο εξαγωγής	1", 1 ¼"	1", 1 ¼"	1", 1 ¼"	1", 1 ¼"	1", 1 ¼"			
Απόδοση	Ύψος 1 m	9,4 m³/h	Ύψος 2 m	11,3 m³/h	Ύψος 2 m	15,1 m³/h		
	Ύψος 2 m	8,6 m³/h	Ύψος 3 m	10,5 m³/h	Ύψος 4 m	Ύψος 4 m	13,7 m³/h	
	Ύψος 4 m	6,7 m³/h	Ύψος 5 m	8,8 m³/h	Ύψος 5 m	7,8 m³/h	Ύψος 6 m	11,2 m³/h
	Ύψος 6 m	4,0 m³/h	Ύψος 7 m	5,7 m³/h	Ύψος 7 m	4,6 m³/h	Ύψος 9 m	5,4 m³/h