



Smaltox Water Stop

Στεγανωτικό Αστάρι Νερού



Απόδοση: 11 - 13 m²/lt



Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα



Αραίωση: 8-15% σε όγκο με νερό



Επαναβαφή: 3 - 4 ώρες



Συσκευασία: 750ml , 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδατοδιαλυτό στεγανωτικό αστάρι χαμηλής οσμής και ελάχιστης περιεκτικότητας σε VOC. Κατάλληλο για το αστάρωμα επιφανειών τοιχοποιίας που βρίσκονται εσωτερικά είτε εξωτερικά, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και απαιτείται λύση σε θέματα διαρροών νερού, εμφάνισης υγρασίας και αλάτων. Ιδανικό για φρεσκαρίσματα όπου δεν είναι επιθυμητή η επανεμφάνιση λεκέδων υγρασίας, αλάτων και άλλων συναφών προβλημάτων. Κατάλληλο και σε χώρους που δημιουργούνται αρνητικές πιέσεις. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στα αλκάλια και καλή καλυπτικότητα. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα με υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Ματ.
Ειδικό Βάρος	1,38 - 1,42 kg/lt .
Απόδοση	11-13 m ² /lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραίωση	8-15% σε όγκο με νερό.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε ½ - 1 ώρα.
Επαναβαφή	Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
VOC class	«Σφραγιστικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC=30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 5gr/lt.
Απόχρωση	Ανοιχτό Γκρι



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λάδια, σαθρά κομμάτια, σκόνες και υπόλοιπα μούχλας-μυκήτων. Εάν η επιφάνεια έχει έντονο πρόβλημα από εμφάνιση υγρασίας ή/και διαρροή νερού θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες επισκευαστικές λύσεις, πριν το αστάρωμα με το Smaltox Water Stop.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση αφού αραιώσουμε το χρώμα με νερό. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις Smaltox Water Stop ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Το προϊόν δεν χρωματίζεται!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά και μετά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώσουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγή δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθεύντων στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.